



**EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM**  
Specifikationer

**Optiska funktioner/Specifikationer**

Bildvinkel (hori/vert/diag)	29° - 6° 50', 19° 30' - 4° 35', 34° - 8° 15'
Objektivets uppbyggnad (linser/grupper)	19/14
Antal bländarlameller	8
Minsta bländare	32-45
Närgräns (m)	1,2
Maximal förstoring (x)	0,21 (vid 300 mm)
Avståndsinformation	Levereras
Bildstabilisator	4 steg
Autofokusmotor	Ringformad ultraljudsmotor <sup>3</sup>

**Fysiska data**

Tålighet mot damm/fukt <sup>4</sup>	Ja
Filtergänga (mm)	67
Max. diameter x längd (mm)	89 x 143
Vikt (g)	1 050

**Tillbehör**

Linsskydd	E-67U
Motljusskydd	ET-73B
Objektivväska/påse	LP1424
Max. antal motljusskydd III kompatibla med Gelatinfilterhållare III	3
Max. antal motljusskydd IIV kompatibla med Gelatinfilterhållare IV	3
Förstoring med mellanring EF12 II	0,29-0,04
Förstoring med mellanring EF25 II	0,38-0,09
Kompatibilitet extender	Kan ej användas
Övriga tillbehör	Ringformat stativfäste C (WII)

Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder, förutom där så anges.  
Förbehåll för ändringar.

<sup>3</sup> Manuell fokusering alltid möjlig

<sup>4</sup> Objektiv som är skyddade mot damm/fukt har en gummiring monterad på objektivfattningen, som kan ge en lätt friktion mot kamerahuset. Detta påverkar inte på något sätt varken objektivets eller kamerans funktion.