



Skrivarmekanism	
Utskriftshastighet	33 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 2400 x 600 dpi med AIR, automatisk kantskärpa
Skriverupplösning	upp till 600 x 600 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 10 sekunder eller mindre från strömtillslag
Tid för första utskrift	Cirka 6 sekunder eller mindre
Kapacitet	Max. 50 000 sidor per månad
Utskriftsmarginaler	5 mm från topp, botten, vänster och höger
Mediahantering	
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 50 ark
Pappersinmatning (tillval)	Kassett för 500 ark
Pappersutmatning	150 ark (texten nedåt)
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, indexkort, kuvert
Format för utskriftsmaterial	Kassett (standard och tillval): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, egna storlekar: bredd 105 x 215,9 mm; längd 148,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, kuvertformaten DL, COM10, C5, Monarch, indexkort 76,2 x 127 mm, egna storlekar bredd 76,2 till 215,9 mm; längd 127,0 till 355,6mm.
Media, ytvikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m ² Universalfack: 60 till 163 g/m ²
Dubbelsidig utskrift	Automatiskt
Allmänna egenskaper	
Elanslutning	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Maximalt: cirka 1170 W eller mindre Aktiv: cirka 580 W Standby: cirka 11 W Viloläge: cirka 10 W (viloläge manöverpanel, cirka 6 W (djupt viloläge) Normal elförbrukning: 2,52 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudeffekt ¹ : Aktiv: 7,06 B eller mindre Standby: 4,3 B eller mindre Ljudtryck ¹ : Aktiv: 54,9 dB (A) eller lägre Standby: ohörbar
Mått (B x D x H)	400 x 376 x 267 mm
Vikt	Cirka 12,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F) Luftfuktighet 20 till 80 % (utan kondensbildning)
Manöverpanel	LCD 16 tecken x 1 rad 8 LED-lampor 8 manöverknappar

Styrenhet	
Processorhastighet	333 MHz
Minne	64 MB utbyggbart upp till 320 MB
Skrivarspråk	UFR II (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, PostScript Level 3-emulering (tillval) ²
Teckensnitt	45 skalbara teckensnitt, 10 bitmappsteckensnitt
Gränssnitt och anslutningar	USB 2.0 High Speed, 10BASE-T/100BASE-TX
Program och skrivarhantering	NetSpot Device Installer, fjärranvändargränssnitt
Operativsystem som stöds	Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
Förbrukningsartiklar	
Kassetter med allt i ett	Standard: Kasset 719 (2 100 sidor ³) Hög kapacitet: Kasset 719 H (6 400 sidor ³)
Tillbehör/tillval	
Artiklar	PAPPERSMATARE PF-44 (kasset 500 ark) ER-64 (64 MB RAM) ER-128 (128 MB RAM) ER-256 (256 MB RAM) PS ROM A-44 (PostScript 3-emulering ROM-modul)
Standard ansvarsfriskrivning: Förbehåll för ändringar.	
[1] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296	
[2] Stöd för PostScript Level 3-emulering kräver PS ROM A-44	
[3] Baserat på ISO/IEC 19752	