



**i-SENSYS MF5880dn**  
Specifikationer

Maskintyp	Laserskrivare med allt i ett, svartvitt
Funktioner	Utskrift, kopiering, scanning och fax
<b>Skrivare</b>	
Utskriftshastighet	Upp till 30 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftskvalitet	Upp till 1200 x 600 dpi med AIR, automatisk kantskärpa
Skrivarupplösning	600 x 600 dpi
Dubbelsidig utskrift	Automatiskt
Skrivarspråk	UFRII-LT, PCL5e, PCL6
Teckensnitt	45 skalbara, 10 bitmappsteckensnitt (PCL)
Utskriftsmarginaler	5 mm från topp, botten, vänster och höger
Sparläge för toner	Ja
<b>Kopiator</b>	
Kopieringshastighet	Upp till 30 kopior/minut (A4)
Tid för första kopian	Cirka 8 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	upp till 600 x 600 dpi
Kopieringslägen	Text, Text/foto, Text/foto+, Foto
Dubbelsidig kopiering	Dubbelsidig till dubbelsidig (automatiskt)
Multikopiering	Upp till 99 kopior
Förminskning/Förstoring	50-200 % (i steg om 1 % ökning)
Sparläge för toner	Ja
Övriga funktioner	Sortering, 2-på-1-kopia, ID-kortskopia
<b>Sändningsfunktioner</b>	
Scanna till filserver	SMB (Server Message Block)
Scanna till e-post och Internet-fax	SMTP, POP3
Scanna till USB-minne	Ja
Filformat	TIFF (sv/v), JPEG, PDF, PDF (Kompakt)
<b>Scanner</b>	
Typ	Färg-
Scannerupplösning	Optisk: upp till 600 x 600 dpi Förstärkt: upp till 9600 x 9600 dpi
Scanningsdjup färg	24/24 bitars inläsning/utmatning
Gräskala	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Max. scanningsbredd	216 mm
<b>Fax</b>	
Modemets hastighet	Super G3 33,6 kbit/sek (upp till 3 sek/sida <sup>1</sup> )
Mottagningsläge	Endast fax, automatiskoppling fax/tel, svarsläge, manuellt
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxminne	Upp till 512 sidor <sup>1</sup>
Kortnummer	Max. 199 (inklusive 19 snabbval)
Grupsändning/adresser	Max. 198 grupper/max. 198 adresser
Grupsändning i följd	Max. 200 adresser
Minnesbackup	15 minuter
Dubbelsidig faxning	Ja (sända och ta emot)
Övriga funktioner	Vidarebefordra fax, dubbelriktad åtkomst, fjärrmottagning, PC-fax (endast sändning)
<b>Mediahantering</b>	
Scannertyp	Flatbädd och dubbelsidig automatisk dokumentmatare
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalpack för 50 ark Dubbelsidig automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (tillval)	Kassett för 500 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, tjockt papper, OH-film, etiketter, kuvert
Format för utskriftsmaterial	Kassett och tillvalskassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive  Universalpack: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, kuvertformaten COM 10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5, egna storlekar: bredd 76 till 216 mm; längd 127 till 356 mm.  Dubbelsidig automatisk dokumentmatare: Enkelsidig scanning: A4, A5, Legal, Letter. Egna storlekar (B x L): max. 215,9 x 355,6 mm; min. 128 x 139,7 mm). Dubbelsidig scanning: A4, A5, Legal, Letter

Media, ytvikt	Kassett och tillvalskassett: 60 till 120 g/m <sup>2</sup> Universalfack: 60 till 190 g/m <sup>2</sup> Dubbelsidig automatisk dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 50 till 105 g/m <sup>2</sup> , Dubbelsidig scanning: 64 till 105 g/m <sup>2</sup>
---------------	--

<b>Gränssnitt och programvara</b>	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10Base-T/100Base-TX
Operativsystem som stöds	Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7 Mac OS X Version 10.4.9-10.6.x <sup>2 3</sup>
Program och skrivarhantering	Presto! Page Manager, MF toolbox, NetSpot Device Installer, fjärranvändargränssnitt, hantering av Avdelnings-ID
<b>Allmänna egenskaper</b>	
Kapacitet	Max. 15 000 sidor per månad
Uppvärmningstid	Cirka 16 sekunder eller mindre från strömtilslag
Minne	128 MB (delat)
Manöverpanel	20 tecken x 2 rader, bakgrundsbelyst LCD
Mått inklusive fack (B x D x H)	390 x 472 x 431 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	672 x 1279 x 931 mm (med den extra tillvalskassetten och telefonlur)
Vikt	Cirka 19,4 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10–30 °C (50–86 °F) Relativ luftfuktighet: 20 till 80 % (ej kondens)
Strömkälla	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Strömförbrukning	Maximalt: cirka 1 200 W Standby: cirka 20 W Viloläge: cirka 3 W Normal elförbrukning: 1,321 kWh/vecka
Ljudnivå	Ljudtryck <sup>4</sup> Aktiv: 55 dB (A) eller lägre Standby: 43 dB (A) eller lägre
<b>Förbrukningsartiklar</b>	
Kassetter	Kassett 719 (2 100 sidor <sup>5</sup> ) Kassett 719 H (6 400 sidor <sup>5</sup> )
<b>Tillbehör/tillval</b>	
Artiklar	PAPPERSMATARE PF-44 (kassett 500 ark) TELEFONSET 6 LÅNG KABEL (telefonlur)

**Standard ansvarsfriskrivning: Förbehåll för ändringar.**

[1] Baserat på ITU-T standardtestark nr 1

[2] Endast webbdistribution

[3] Nätverksscanning stöds ej

[4] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296

[5] Baserat på ISO/IEC19752