



**LV-7280**  
Tekniska data

<b>MULTIMEDIE-PROJEKTOR</b>		<b>Produktklass:</b>	<b>Ultraportabel</b>
<b>LCD-PANEL</b>			
	Typ	Transparent LCD, aktiv TFT-matris av polykisel	
	Format och antal	0,63 tum diagonalt, 3 paneler	
	Bildförhållande	4:3	
	Standardupplösning	1 024 x 768 (XGA), 786 432 pixels	
<b>OPTIK</b>			
	Lamptyp	180 W (NSHA)	
	Max. bländaröppning och brännvidd	F1,7 - F2,0, f=19,8 - 23,7 mm	
	Zoom och fokusering	1,2x, manuell	
	Fokusering	Manuell	
	Objektivförskjutning	8,44:1,56 (fast)	
<b>BILD OCH LJUD</b>			
	Ljusstyrka	2 200 lumen	
	Likformighet	85 %	
	Kontrastförhållande	2 000:1 (automatisk bländare aktiverad)/500:1 (automatisk bländare avaktiverad)	
	Projektionsavstånd	0,8 - 11,3 m (3,1 - 3,7 m för bild med storleken 100 tum)	
	Skärmstorlek	21 - 300 tum (43 x 32 - 610 x 457 cm)	
	Digital zoom	1x - 4x	
	Keystonekorrigeringsintervall	Vertikal: +/- 30° (automatisk/manuell)	
	Kompatibel med digital RGB	SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA/MAC	
	Kompatibel med analog RGB	UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA	
	Digitalt videoscanningsystem	1080i/720p/576p/480p	
	Komponentvideoscanningsystem	1080i/720p/576p/576i/480p/480i	
	Video/S-Video-system, färg	PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60/NTSC/NTSC4.43/SECAM	
	Visningssätt	Standard, presentation, hemmabio, video, sRGB	
	Bildförbättring	Digital gammakorrektion	
	Inbyggd högtalare	7,0 W RMS, mono	
<b>KONTAKTER</b>			
	Analog RGB in 1	Mini D-Sub, 15-polig (komponentvideo via tillbehörskabel)	
	Digital RGB/	DVI-I, 29-polig, HDCP-kompatibel	
	Analog RGB 2 in		
	Analog RGB-utgång	Mini D-Sub, 15-polig	
	S-Video in	Mini DIN, 4-polig	
	Komponentvideo in	1 x RCA	
	Audio in 1	3,5 mm-stereominiuttag	
	Audio in 2	3,5 mm-stereominiuttag	
	Ljud in 3	RCA x 2 (L/R)	
	Ljudutgång	3,5 mm-stereominiuttag (justerbar nivå)	
	Serviceport/projektorstyrning	Mini D-Sub, 9-polig	
	Nätverksport	RJ-45	
<b>MEKANISMER</b>			
	Fronthöjning	Mekanisk fot, 10° maximal bildhöjning	
	Justeringsmekanism på baksidan	En roterande fot för finjustering	
<b>MÅTT OCH VIKT</b>			
	Mått (B x H x D)	317 x 111 x 336 mm	
	Vikt	3,3 kg	
	Strömkälla	100 - 240 V växelström, 50/60 Hz	
	Strömförbrukning	Normalt läge: 239 W/tyst läge: 196 W/ viloläge: 10 W/vänteläge: 0,7 W	
	Ljudnivå	Normalt läge: 35 dBA/tyst läge: 29 dBA	
	Driftsmiljö	+5 till +40 °C	
	Förvaringsmiljö	-10 till +50 °C	
	Garanti	3 år	

Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder, om ej annat anges.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

