

**XEED SX7 Mark II**
Tekniska data

MULTIMEDIE-PROJEKTOR	Produktklass:	Ultraportabel
LCD-PANEL		
	Typ	Reflekterande LCOS-skärm, aktiv TFT-matris
	Format och antal	0,7 tum diagonalt (15 x 11 mm), 3 paneler
	Bildförhållande	4:3
	Standardupplösning	1 400 x 1 050 (SXGA+), 1 470 000 pixels
OPTIK		
	Lampotyp	NSHA på 275 W
	Max. bländaröppning och brännvidd	F1.85 - F2.5; f=21,7 - 35,8 mm
	Zoom och fokusering	1,7x, motordriven
	Fokusering	Motordriven, automatisk/manuell fokusering
	Objektivförskjutning	9:1 (fast)
BILD OCH LJUD		
	Ljusstyrka	4 000 lumen (3 200 lumen i tystgående läge)
	Likformighet	88 %
	Kontrastförhållande	1 000:1 (helt på/helt av)
	Projektionsavstånd	1,2 m - 9,0 m (3,0 m - 4,9 m för 100-tumsbild)
	Skärmstorlek	40 - 300 tum (81 x 61 - 610 x 457 cm)
	Digital zoom	1x - 12x
	Keystonekorrigeringsintervall	Vertikal: +/- 20° (automatisk/manuell) Horisontell: +/- 20° (manuell)
	Kompatibel med digital RGB	SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA
	Kompatibel med analog RGB	UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA
	Digitalt videoscanningsystem	1080i/1035p/720p/575p/480p
	Komponentvideoscanningsystem	1080i/1035i/720p/575p/575i/480p/480i
	Video/S-Videosystem, färg	PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC/NTSC4.43/SECAM
	Scanningsfrekvens	Horisontell: 15-100 kHz, Vertikal: 50-100 Hz, Klocka: 170 MHz
	Visningssätt	Standard, presentation, film, Adobe RGB, sRGB, foto
	Bildförbättring	12-bitars digital gammakorrektion
	Inbyggd högtalare	1,0 W RMS, mono
PORTAR OCH KONTAKTER		
	Digital RGB/ Analog RGB in 1 Analog RGB 2 in	DVI-I, 29-polig Mini D-Sub, 15-polig (komponentvideo via medföljande adapterkabel)
	Analog RGB-utgång Komponentvideo in Ljud in 1, 2 och 3 Ljudutgång Muskontroll Serviceport/projektorstyrning	Mini D-Sub, 15-polig 1 x RCA 3 x 3,5 mm-stereominiuttag 1 x 3,5 mm-stereominiuttag (justerbar nivå) USB typ B Mini D-Sub, 9-polig
MEKANISMER		
	Fronthöjning Justeringsmekanism på baksidan	Mekanisk fot med en tryckning, maximal bildhöjning 10° Två roteringsfötter för finjustering
MÅTT OCH VIKT		
	Mått (B x H x D)	266 x 114 x 336 mm
	Vikt	4,8 kg
	Strömkälla	100 - 240 V växelström, 50/60 Hz
	Strömförbrukning	Normalt läge: 360 W/tyst läge: 290 W/vänteläge: 7 W
	Ljudnivå	Normalt läge: 36 dBA/tyst läge: 32 dBA
	Driftsmiljö	5 till 35 °C
	Förvaringsmiljö	-30 till +60 °C
	Garanti	3 år
Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder, om ej annat anges.		
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.		