



XEED SX7 Mark II Medical
Tekniska data

MULTIMEDIE-PROJEKTOR		Produktklass:	Ultraportabel
LCD-PANEL			
	Typ Format och antal Bildförhållande Standardupplösning		Reflekterande LCOS-skärm, aktiv TFT-matris 0,7 tum diagonalt (15 x 11 mm), 3 paneler 4:3 1 400 x 1 050 (SXGA+), 1 470 000 pixels
OPTIK			
	Lamptyp Max. bländaröppning och brännvidd Zoom och fokusering Fokusering Objektivförskjutning		NSHA på 275 W F1.85 - F2.5; f=21,7 - 35,8 mm 1,7x, motordriven Motordriven, automatisk/manuell fokusering 9:1 (fast)
BILD OCH LJUD			
	Ljusstyrka Likformighet Kontrastförhållande Projektionsavstånd Skärmstorlek Digital zoom Keystonekorrigeringsintervall Kompatibel med digital RGB Kompatibel med analog RGB Digitalt videoscanningsystem Komponentvideoscanningsystem Video/S-Videosystem, färg Scanningsfrekvens Visningssätt Bildförbättring Inbyggd högtalare		4 000 lumen (3 200 lumen i tystgående läge) 88 % 1 000:1 (helt på/helt av) 1,2 m - 9,0 m (3,0 m - 4,9 m för 100-tumsbild) 40 - 300 tum (81 x 61 - 610 x 457 cm) 1x - 12x Vertikal: +/- 20° (automatisk/manuell) Horisontell: +/- 20° (manuell) SXGA+/SXGA/XGA/SVGA/VGA UXGA/SXGA+/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA 1080i/1035p/720p/575p/480p 1080i/1035i/720p/575p/575i/480p/480i PAL/PAL-M/PAL-N/NTSC/NTSC4.43/SECAM Horisontell: 15-100 kHz, Vertikal: 50-100 Hz, Klocka: 170 MHz Standard, presentation, film, Adobe RGB, sRGB, foto, DICOM-simulering 12-bitars digital gammakorrektion 1,0 W RMS, mono
PORTAR OCH KONTAKTER			
	Digital RGB/ Analog RGB in 1 Analog RGB 2 in Analog RGB-utgång Komponentvideo in Ljud in 1, 2 och 3 Ljudutgång Muskontroll Serviceport/projektorstyrning		DVI-I, 29-polig Mini D-Sub, 15-polig (komponentvideo via medföljande adapterkabel) Mini D-Sub, 15-polig 1 x RCA 3 x 3,5 mm-stereominiuttag 1 x 3,5 mm-stereominiuttag (justerbar nivå) USB typ B Mini D-Sub, 9-polig
MEKANISMER			
	Fronthöjning Justeringsmekanism på baksidan		Mekanisk fot med en tryckning, maximal bildhöjning 10° Två roteringsfötter för finjustering
MÅTT OCH VIKT			
	Mått (B x H x D) Vikt Strömkälla Strömförbrukning Ljudnivå Driftsmiljö Förvaringsmiljö Garanti		266 x 114 x 336 mm 4,8 kg 100 - 240 V växelström, 50/60 Hz Normalt läge: 360 W/tyst läge: 290 W/vänteläge: 7 W Normalt läge: 36 dBA/tyst läge: 32 dBA 5 till 35 °C -30 till +60 °C 3 år

Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder, om ej annat anges.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.