

Utmärkta för CAD- och GIS-utskrifter i storformat

iPF750 / iPF755

you can

imagePROGRAF iPF750 och iPF755 är 36"/A0-skrivare som levererar klassledande produktivitet, exceptionell kvalitet och precision och har avancerade funktioner som ger utomordentlig avkastning på investeringen.

iPF750 / iPF755
36 TUM
2 400 X 1 200 DPI
EKONOMILÄGE
5 FÄRGER
A0 PÅ 48 SEK
15 360 MUNSTYCKEN
80 GB HÄRDDISK (iPF755)
KANTFRI UTSKRIFT



Nyckelfunktioner

- Effektiv kostnadskontroll – program för komplett redovisning och e-Maintenance medföljer.
- Unik kompakt design, får plats överallt.
- Specifikationer: iPF750 / iPF755.
- Maximal produktivitet – bläckbehållare som kan bytas under körning.
- Minimerar stilleståndstid tack vare identifiering av felaktigt media (iPF755).
- Uppsamlingskorg med hög kapacitet och buntfunktion som skyddar utskrifterna mot skador.
- Otrolig noggrannhet med minsta radbredd på 0,02 mm och +/-0,1 % linjeprecision.
- Integreras med kontorstillämpningarna via Microsoft Office Plug-in.
- Kompatibel med HP-GL/2 och HP-RTL:
 - Hanterar stora vektorfiler
 - HP-GL/2-palett och -pennupsättningar
 - Kompatibel med HP-GL/2- och HP-RTL-kapsling(iPF755)
 - HP-GL/2 autorotation

 imagePROGRAF

Canon

Specifikationer: iPF750 / iPF755

Modell	36 tum
Bläcktyp	Reaktivt pigment- och färgämnesbaserat bläck: BK, MBK x 2, C, M, Y
Max. upplösning	2 400 x 1 200 dpi
Utskriftshastighet (A0-rule, fyrfärgsbild)	
Vanligt papper	0,48 (snabbtskrift) 1,14 (standardläge)
Bestrukt papper	1,14 (snabbtskrift) 2,26 (standardläge) 3,51 (högsta kvalitetsläge)
Mått och vikt (netto)	
B x D x H	iPF750: huvudenhet med en öppen korg och ett stativ 1 304 x 870 x 1 062 mm; Vikt: cirka 62,9 kg iPF755: huvudenhet med en öppen korg och ett stativ 1 304 x 870 x 1 062 mm; Vikt: cirka 63,1 kg
Mått och vikt (förpackad)	
B x D x H	iPF750: huvudenhet 1 434 x 830 x 770 mm; Vikt: cirka 75,1 kg iPF755: huvudenhet 1 434 x 830 x 770 mm; Vikt: cirka 75,3 kg iPF750: stativ och korg 1 380 x 760 x 240 mm; Vikt: cirka 16,8 kg iPF755: stativ och korg 1 380 x 760 x 240 mm; Vikt: cirka 16,8 kg
Strömförsörjning	
Ineffekt	100-240 V AC (50/60 Hz)
Strömförbrukning	140 W eller lägre
Strömförbrukning vid standby (i energisparläge)	
100-120 V	5 W eller mindre
220-240 V	6 W eller mindre
Avstånd (standby)	1 W eller mindre (enligt regelverk i USA)
Driftsmiljö	Temperatur: 15-30°C, Luftfuktighet: 10-80 % (ej kondens)
Akustisk ljudnivå	
Ljudtryck	Vid drift: 50 dB (A) eller lägre, Standby: 35 dB (A) eller lägre
Ljudeffekt	Vid drift: 6,6 bel eller lägre
Minsta radbredd	0,02 mm (teoretiskt värde)
Noggrannhet linjer	±0,1 % eller mindre (Justering av användare krävs. Utskriftsmaterial måste överensstämna med justeringen. CAD-papper som kan användas: endast vanligt papper, CAD kalkeringspapper, bestrukt papper, CAD genomskinlig matt film.)
Manöverpanel	Stor LCD-skärm: 160 x 128 punkter, 13 tangenter, 5 lysdioder
Språk på manöverpanel	Engelska (US), japanska
Språk i LCD-fönster	Engelska (US), franska, tyska, italienska, spanska, kinesiska (förenklad), koreanska, japanska (kanji), tyska
Skrivarspråk	GARO, HP-GL/2, HP RTL
Gränssnitt	
USB	
Typ	Inbyggt
Läge	Full Speed (12 Mbit/sek), High Speed (480 Mbit/sek), massöverföring
Anslutning	Serie B (4-polig)
Ethernet	
Typ	Inbyggt
Standard	IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX / Auto-Negotiation IEEE 802.3ab 1000base-T / Auto-Negotiation IEEE 802.3 x Full Duplex
Papper i rulle	En rulle, toppinmatning, frontutmatning
Papper i rulle (bredd)	ISO: A3, A2, A2+, A1, A0, JIS: B4, B2, B1, ARCH: 24", 30", 36"
Arkskuret	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, A0, B4, B3, B2, B1 DIN: C4, C3, C2, C1, C0
Protokoll	IPX/SPX (Netware 4.2(J), 5.1(J), 6.0(J)) SNMP (Canon-MIB), HTTP, TCP/IP, AppleTalk
Operativsystem som stöds	
Windows	2000 (32)/XP (32 och 64)/Server 2003 (32 och 64)/Server 2008 (32 och 64)/Vista (32 och 64)
Macintosh	
Minne	OS X (32 och 64)
Standardminne	256 MB
Härdisk	80 GB (iPF755)
Skrivhuvud	
Modell	PF-04
Typ	Bubble Jet on demand
Breddsteg munstycken	JIS: B4, B3, B2, B1, B0
Antal munstycken per chips	1 200 dpi MBK: 5 120 munstycken, övriga färger: 2 560 munstycken per färg
Droppstorlek	4 pikoliter per färg
Byte av skrivhuvud	Användaren byter

Bläckpatron	
Modell	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml)
Mediahantering	
Papper i rulle	En rulle, inmatning samt utmatning från framsidan
Arkskuret	Toppinmatning, utmatning på framsidan (manuell matning med låsspår för media)
Utskriftsmaterial	
Papper i rulle	Standardpapper 80 g/m ² Standardpapper 90 g/m ² Matt Coated 90 g/m ² Glossy Photo Quality Paper 190/240/300 g/m ² Satin Photo Quality Paper 190/240/300 g/m ² Pearl Photo Paper 260 g/m ² Matt Coated Paper 120/140/180 g/m ² Opaque White Paper 120 g/m ² High Resolution Graphic Paper - Self Adhesive 140 g/m ² High Resolution Barrier Paper 180 g/m ² Glossy Proofing Paper 195 g/m ² Semi-Glossy Proofing Paper 195/255 g/m ²
Mediaformat	
Papper i rulle (bredd)	ISO: A3, A2, A2+, A1 JIS: B2, B4 ARCH: 24" Övrigt: 10", 14", 16", 17", Banner (300 mm)
Arkskuret	ISO: A4, A3, A3+, A2, A2+, A1, B4, B3, B2 DIN: C4, C3, C2 JIS: B4, B3, B2 ANSI: 8,5 x 11", 8,5 x 14", 11 x 17", 13 x 19", 17 x 22", 22 x 34", 28 x 40", 34 x 44" ARCH: 9 x 12", 12 x 18", 18 x 24", 24 x 36", 26 x 38", 27 x 39", 30 x 42", 36 x 48" Foto: 20 x 24", 18 x 22", 14 x 17", 12 x 16", 10 x 12", 10 x 15", 16 x 20" (fotoformat USA) Affisch: 20 x 30" (300 x 900 mm) Övrigt: 13 x 22"
Tjocklek utskriftsmaterial	Rulle och kantskurna ark: 0,07 - 0,8 mm
formatstorlek (vertikalt)	Papper i rulle: 203,2 mm (8")
Marginaler (övre, nedre, sidor)	
kantfri utskrift	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm) A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm) Arkskuret: 279,4 mm (11")- Letter-format (lång sida)
Största utskrift	
papperslängd	Papper i rulle: 18 m (varierar efter operativsystem och tillämpning) Arkskuret: 1,6 m (varierar efter operativsystem och tillämpning)
Marginaler (övre, nedre, sidor)	
Rekommenderade marginaler	Papper i rulle: Överkant: 20 mm, Nederkant: 5 mm, Sidor: 5 mm Arkskuret: Överkant: 20 mm, Nederkant: 23 mm, Sidor: 5 mm Papper i rulle (kantfri utskrift): Överkant: 3 mm, Nederkant: 3 mm Papper i rulle (kantfri utskrift): Överkant: 0 mm, Nederkant: 0 mm, Sidor: 0 mm Arkskuret: Överkant: 3 mm, Nederkant: 23 mm, Sidor: 3 mm
Bredd utskriftsmaterial för	
kantfri utskrift	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)
Extra tillbehör	
Bredd utskriftsmaterial för	
Hållare för rulle (för både 2" och 3" hylsa för valsmatad media)	RH2-33
Förbrukningsartiklar	
Bläckpatron	PFI-102 (130 ml): MBK/BK/C/Y, PFI-104 (130 ml)
Skrivhuvud	PF-04
Servicekassett	MC-10
Vissa bilder är simulerade av trycktekniska skäl. Alla uppgifter baseras på Canons standardtestmetoder. Den här broschyren med specifikationer över produkten har tagits fram före själva produktlanseringen. Slutliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ©: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare på deras marknader och/eller i deras länder. Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera sammanställning över media (papper) för att se vad som är kompatibelt och rekommenderas.	



Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Swedish Edition 0133W539
© Canon Europa N.V., 2009 (0509)

Canon Svenska AB
169 88 Solna
Tel.: 08-744 85 00
Fax: 08-97 20 01
www.canon.se